



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Gomas Industriales



IT 45



IT 30 / IT 30 F

Tamaño	Diseño	Tubo	Válvula	Protector	Ancho del aro (Pulg)		Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Profundidad		PR	Capacidad de carga					Presión de Inflado
							Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	32vo de pulg.	mm		Montacargas hasta 25kmph		Otros vehículos		Cargadores estáticos	
												Llanta de carga	Llanta de dirección	10kmph	25kmph	0 kmph	
					kg	kg	kg	kg	kg	bar							
					lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	p.s.i.							
5.00-8	IT30	5.00-8	T 45 56	5.00-8 / 16x6-8 / 18x7-8	3.00D	3.75L	150	485	16	13	8	1235	950	1235	950	1435	8.25
												2723	2095	2723	2095	3164	120
											10	1415	1090	1415	1090	1645	10.00
												3120	2403	3120	2403	3627	145
	12						1455	1120	1455	1120	1690	10.50					
							3208	2470	3208	2470	3726	152					
	IT45				135	470	17	13.5	8	1235	950	1235	950	1435	8.25		
										2723	2095	2723	2095	3164	120		
	10	1415	1090		1415	1090	1645	10.00									
		3120	2403		3120	2403	3627	145									
16x6-8	IT30	16x6-8	T 45 56	5.00-8 / 16x6-8 / 18x7-8	4.33	-	155	420	16	13	18	1535	1180	1535	1180	1780	10.50
18x7-8	IT30	18x7-8	T 45 56		4.33R	5.00F	175	465	20	16	16	3385	2602	3385	2602	3925	152
												2145	1650	2145	1650	2490	10.00
											18	4730	3638	4730	3638	5490	145
												2210	1700	2210	1700	2570	10.50
	IT45						160	450	21	17	16	4873	3749	4873	3749	5667	152
												2145	1650	2145	1650	2490	10.00
IT45	16	4730	3638		4730	3638	5490	145									
6.00-9	IT30	6.00-9	T 45 56		21x9/6.00-9	4.00E	-	170	540	20	16	10	1715	1320	1715	1320	1995
				3782									2911	3782	2911	4399	123
				14								1945	1495	1945	1495	2260	10.50
												4289	3296	4289	3296	4983	152
	IT45			155				535	20	15.5	10	1715	1320	1715	1320	1995	8.50
												3782	2911	3782	2911	4399	123
12	1885	1450	1885	1450		2190	10.00										
	4156	3197	4156	3197		4829	145										
21x8-9	IT30	21x8-9	T 45 56	6.00E		-	215	530	24	19	16	2755	2120	2755	2120	3200	10.00
												6075	4675	6075	4675	7056	145
					18						2835	2180	2835	2180	3290	10.50	
											6251	4807	6251	4807	7254	152	



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP»

Tamaño 	Diseño	Tubo	Válvula	Protector	Ancho del aro (Pulg) 		Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Profundidad		PR	Capacidad de carga					Presión de Inflado					
							 Ancho Total (mm)	 Diámetro Total (mm)	32vo de pulg.	mm		Montacargas hasta 25kmph		Otros vehículos		Cargadores estáticos						
												Llanta de carga	Llanta de dirección	10kmph	25kmph	0 kmph						
					REC	ALT	mm	mm	kg	kg		kg	kg	kg	bar							
					in	in	lbs	lbs	lbs	lbs		lbs	p.s.i.									
6.50-10	IT30	6.50-10	T 45 56	6.50/7.50-10	5.00F	5.50F	190	590	20	16	10	1950	1500	1950	1500	2265	7.75					
												4300	3308	4300	3308	4994	112					
											12	2145	1650	2145	1650	2490	9.00					
												4730	3638	4730	3638	5490	131					
	IT45						14	2340	1800	2340	1800	2720	10.00									
								5160	3969	5160	3969	5998	145									
	185						600	18	14.5	10	1950	1500	1950	1500	2265	7.75						
											4300	3308	4300	3308	4994	112						
		14	2340	1800	2340	1800				2720	10.00											
			5160	3969	5160	3969				5998	145											
23x9-10	IT30	23x9-10	T 45 56	23x9-10	7.00	-	230	585	20	16	18	3160	2430	3160	2430	3670	9.00					
												6968	5358	6968	5358	8092	131					
											20	3445	2650	3445	2650	4000	10.00					
												7596	5843	7596	5843	8820	145					
	IT45						22	3550	2730	3550	2730	4120	10.50									
								7828	6020	7828	6020	9085	152									
	230						585	24	19	20	3445	2650	3445	2650	4000	10.00						
											7596	5843	7596	5843	8820	145						
7.00-12		IT30	7.00-12	TR75A	7.00/8.25-12	5.00S				-	200	675	20	16	12	2680	2060	2680	2060	3110	8.50	
																5909	4542	5909	4542	6858	123	
	14						2755	2120	2755						2120	3200	9.00					
							6075	4675	6075						4675	7056	131					
	IT45						16	2910	2240		2910	2240	3380	10.00								
								6417	4939		6417	4939	7453	145								
	195	685					19	15	12		2680	2060	2680	2060	3110	8.50						
											5909	4542	5909	4542	6858	123						
14			2755	2120	2755	2120			3200	9.00												
			6075	4675	6075	4675			7056	131												
23x10.1-12	IT30	23x10.1-12/ 23.5x11-12	TR75A	23x10.1-12/ 27x10-12	8.00	-	260	600	20	16	18	3380	2600	3380	2600	3925	9.00					
												7453	5733	7453	5733	8655	131					
											22	3880	2985	3880	2985	4510	10.50					
												8555	6582	8555	6582	9945	152					
27x10-12	IT30	27x10-12	TR75A		8.00	-	260	695	28	22	16	3900	3000	3900	3000	4530	8.00					
												8600	6615	8600	6615	9989	116					
											20	4615	3550	4615	3550	5360	10.00					
												10176	7828	10176	7828	11819	145					
7.00-15	IT30	7.00-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	5.50	5.00	205	740	24	19	12	3070	2360	3070	2360	3565	8.25					
												6769	5204	6769	5204	7861	120					
											16	3545	2725	3545	2725	4115	10.00					
												7817	6009	7817	6009	9074	145					
7.50-15	IT30	7.50-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.00	5.50/6.50	225	785	23	18	14	3640	2800	3640	2800	4230	9.25					
												8026	6174	8026	6174	9327	134					
											16	3900	3000	3900	3000	4530	10.00					
												8600	6615	8600	6615	9989	145					
	IT45						6.00	6.50	210	775	23	18	16	3900	3000	3900	3000	4530	10.00			
														8600	6615	8600	6615	9989	145			



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP»

Tamaño 	Diseño	Tubo	Válvula	Protector	Ancho del aro (Pulg) 		Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Profundidad		PR	Capacidad de carga					Presión de Inflado											
							 Ancho Total (mm)	 Diámetro Total (mm)	32vo de pulg.	mm		Montacargas hasta 25kmph		Otros vehículos		Cargadores estáticos												
												Llanta de carga	Llanta de dirección	10kmph	25kmph	0 kmph												
					kg	kg	kg	kg	kg	bar																		
					lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	p.s.i.																		
8.15-15 (28x9-15)	IT30F	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7.00	-	220	715	24	18	12	3445	2650	3445	2650	4000	8.25											
												7596	5843	7596	5843	8820	120											
											14	3900	3000	3900	3000	4530	10.00											
												8600	6615	8600	6615	9989	145											
	IT45	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7.00	-	220	715	24	18	16	4020	3090	4020	3090	4665	10.50											
												8864	6813	8864	6813	10286	152											
											12	3445	2650	3445	2650	4000	8.25											
												7596	5843	7596	5843	8820	120											
8.25-15	IT30	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.50	6.00/7.00	250	835	24	19	14	4225	3250	4225	3250	4910	8.00											
												9316	7166	9316	7166	10827	116											
											16	4615	3550	4615	3550	5360	9.25											
												10176	7828	10176	7828	11819	134											
	IT45	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.50	6.00/7.00	250	830	25	20	14	4225	3250	4225	3250	4910	8.00											
												9316	7166	9316	7166	10827	116											
											16	4355	3350	4355	3350	5060	8.25											
												9603	7387	9603	7387	11157	120											
250-15	IT30	250-15	TR75A	250/300-15	7.50	7.00	245	735	24	19	16	5040	3875	5040	3875	5850	10.00											
												11113	8544	11113	8544	12899	145											
											20	4355	3350	4355	3350	5060	8.25											
												9603	7387	9603	7387	11157	120											
	IT45	250-15	TR75A	250/300-15	7.50	7.00	245	750	23	18	16	5040	3875	5040	3875	5850	10.00											
												11113	8544	11113	8544	12899	145											
											300-15	IT30	300-15	TR75A	250/300-15	8.00	-	280	820	31	25	16	5135	3950	5135	3950	5965	6.00
																							11323	8710	11323	8710	13153	87
20	6500	5000	6500	5000	7550	9.00																						
	14333	11025	14333	11025	16648	131																						
IT45	300-15	TR75A	250/300-15	8.00	-	280	820	31	25	16		5135	3950	5135	3950	5965	6.00											
												11323	8710	11323	8710	13153	87											
										20		6500	5000	6500	5000	7550	9.00											
												14333	11025	14333	11025	16648	131											
28x12.5-15	IT30	28x12.5-15	TR75A	28x12.5-15/ 32x12.1-15	9.75	-	305	710	21	17	24	4850 #	3730 #	4850 #	3730 #	5630	10.50											
32x12.1-15	IT30	32x12.1-15	TR75A	28x12.5-15/ 32x12.1-15	9.75	-	325	810	28	22	24	10694	8225	10694	8225	12415	152											
10.00-20	IT30	10.00x20	TR29	12.00-20	7.50	7.00/8.00	290	1070	38	30	16	6285 #	4835 #	6285 #	4835 #	7300	10.30											
												13858	10661	13858	10661	16097	149											
											20	6500	5000	6500	5000	7550	9.00											
												14333	11025	14333	11025	16648	131											
12.00-20	IT30	12.00x20	TR78A	12.00-20	8.50	8.00/9.00	320	1145	40	32	16	6915	5320	6915	5320	8035	10.00											
												15248	11731	15248	11731	17717	145											
											18	8430	6485	8430	6485	9790	9.00											
												18588	14299	18588	14299	21587	131											
											20	8705	6695	8705	6695	10110	9.50											
												19195	14762	19195	14762	22293	138											
											24	8970	6900	8970	6900	10420	10.00											
												19779	15215	19779	15215	22976	145											
14.00-24	IT30	-	-	-	10.00W	-	395	1360	48	38	24	10035	7720	10035	7720	11655	10.50											
												22127	17023	22127	17023	25699	152											
												12350	9500	12350	9500	14345	10.00											
												27232	20948	27232	20948	31631	145											



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Mini Cargadores



ST 18



ST 30



ST 45



ST 36



IT 30



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Mini Cargadores

Tamaño 	Diseño	Ancho del aro (Pulg) 		Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%				Radio de carga estática (mm)		Circunferencia de rodaje (mm) +2.5%		PR	Tipo	Capacidad de carga (kg)						Presión de Inflado	
				Ancho Total (mm) 		Diámetro Total (mm) 								8 (kmph)		16 (kmph)		25 (kmph)			
		REC	ALT	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in			kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	bar	p.s.i.
23x8.50-12	ST30	7.00	-	215	8.5	575	22.6	262	10.3	1696	66.8	6	TL	820	1810	650	1435	600	1320	3.40	49
												8		955	2105	755	1665	700	1535	4.40	64
												12		1080	2380	855	1885	790	1740	5.40	78
27x8.50-15		7.00	-	210	8.3	680	26.8	315	12.4	2007	79.0	6		1030	2270	815	1795	750	1660	3.40	49
												8		1250	2755	990	2185	915	2010	4.80	70
												12		1450	3195	1145	2525	1060	2335	6.20	90
27x10.5-15		8.50	-	260	10.2	700	27.6	323	12.7	2067	81.4	8		1280	2820	1010	2225	935	2060	3.50	51
												12		1560	3440	1235	2725	1140	2510	4.90	71
31x15.5-15		13.00	-	390	15.4	810	31.9	369	14.5	2389	94.1	10		2500	5510	1960	4320	1825	4025	4.20	61
10-16.5	IT30	8.25	-	280	11.0	790	31.1	361	14.2	2331	91.8	10		2135	4705	1685	3715	1560	3435	5.10	74
	ST30			280	11.0	775	30.5	355	14.0	2286	90.0	6		1590	3505	1255	2765	1160	2560	3.10	45
												8		1880	4145	1485	3275	1370	3025	4.10	59
												10		2135	4705	1685	3715	1560	3435	5.10	74
	ST45			275	10.8	770	30.3	353	13.9	2271	89.4	8		1880	4145	1485	3275	1375	3025	4.10	59
												10		2135	4705	1685	3715	1560	3435	5.10	74
	ST18			275	10.8	785	30.9	355	14.0	2316	91.2	10		2135	4705	1685	3715	1560	3435	5.10	74
	ST36			261	10.3	765	30.1	350	13.8	2257	88.8	8		1880	4145	1485	3275	1375	3025	4.10	59
	ST27			287	11.3	778	30.6	347	13.7	2273	89.5	10		2135	4705	1685	3715	1560	3435	5.10	74
	12-16.5			IT30	9.75	-	330	13.0	835	32.9	377	14.9		2463	97.0	14	3065	6755	2420	5335	2240
ST30		330	13.0	845			33.3	383	15.1	2493	98.2	8		2180	4805	1720	3790	1590	3510	3.40	49
												10		2540	5600	2010	4430	1855	4090	4.50	65
												12		2890	6370	2285	5040	2110	4650	5.60	81
ST30F		325	12.8	845			33.3	383	15.1	2493	98.2	8		2180	4805	1720	3790	1590	3510	3.40	49
												10		2540	5600	2010	4430	1855	4090	4.50	65
												12		2890	6370	2285	5040	2110	4650	5.60	81
												ST45		315	12.4	840	33.1	382	15.0	2478	97.6
ST18		306	12.0	827			32.6	374	14.7	2439	96.0	10		2540	5600	2010	4430	1855	4090	4.50	65
ST36		306	12.0	819			32.2	372	14.6	2416	95.1	10		2540	5600	2010	4430	1855	4090	4.50	65
ST27	332	13.1	831	32.7	370	14.6	2428	95.6	12	2865	6320	2285		5040	2110	4650	5.60	81			
31.5x13-16.5	ST30	9.75	-	325	12.8	795	31.3	363	14.3	2345	92.3	10		2435	5370	1925	4245	1780	3920	4.80	70
12		390		15.4	860	33.9	390	15.4	2537	99.9	12	3145		6935	2485	5480	2295	5060	4.80	70	
14-17.5	10.5	360		14.2	945	37.2	427	16.8	2788	109.8	14	3875		8545	3060	6745	2830	6235	5.50	80	
		393		15.5	934	36.8	416	16.4	2729	107.4	14	3875		8545	3060	6745	2830	6235	5.50	80	
15-19.5	ST30	11.75	12.25	415	16.3	1020	40.2	461	18.2	3009	118.5	14		4565	10065	3605	7950	3335	7345	4.85	70
	ST27			433	17.0	1020	40.2	455	17.9	2981	117.3	14		4565	10065	3605	7950	3335	7345	4.85	70



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Tractores



TI 09



TI 18

Tamaño	Diseño	Ancho del aro (Pulg)		Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Radio de carga estática (mm)	Circunferencia de rodaje (mm) +2.5%		PR / Índice de Carga	Tipo	Carga Recomendada, kg (lbs)						
				Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)						Presión Inflado	Carga Constante			Aplicación Cíclica		
		REC	ALT	mm	mm	mm	mm	mm	Velocidad								
				in	in	in	in	in	Símbolo		bar	20	30	40	20	30	40
											p.s.i.	12	19	25	12	19	25
14.9-24	TI09	W13	W11 W12	390 15.4	1260 49.6	569 22.4	3717 146.3	12 145A8		TL	2.9 42	3160 6970	3015 6650	2900 6395	3565 7865	3105 6840	2900 6395
16.9-24	TI18	W15L	W14L	457 18.0	1318 51.9	591 23.3	3817 150.3	10 145A8			2.2 32	3160 6970	3015 6650	2900 6395	3565 7860	3105 6845	2900 6395
17.5L-24	TI09	W15L	W14L	470 18.5	1275 50.2	567 22.3	3726 146.7	12 148A8			2.7 39	3445 7595	3285 7245	3160 6965	3885 8570	3380 7455	3160 6965
	TI18			459 18.1	1266 49.8	568 22.4	3667 144.4	10 144A8			2.2 32	3050 6725	2910 6415	2800 6175	3445 7595	2995 6605	2800 6175
	TI09			505 19.9	1310 51.6	578 22.8	3811 150.1	12 151A8			2.3 33	3760 8290	3590 7910	3450 7605	4245 9355	3690 8140	3450 7605
	TI18			491 19.3	1321 52.0	592 23.3	3826 150.6	12 151A8			2.3 33	3760 8290	3590 7910	3450 7605	4245 9355	3690 8140	3450 7605
19.5L-24	TI09	W16L	-	557 21.9	1395 54.9	613 24.1	4047 159.3	12 155A8			2.2 32	4225 9315	4030 8885	3875 8545	4765 10510	4145 9140	3875 8545
	TI18			555 21.9	1368 53.9	614 54.2	3962 156.0	12 155A8			2.2 32	4225 9315	4030 8885	3875 8545	4765 10510	4145 9140	3875 8545
16.9-28	TI09	W15L	W14L	460 18.1	1415 55.7	637 25.1	4160 163.8	12 152A8			2.6 38	3870 8530	3690 8140	3550 7825	4365 9625	3800 8375	3550 7825
	TI18			460 18.1	1415 55.7	637 25.1	4160 163.8	14 155A8			3.0 44	4205 9275	4015 8850	3860 8510	4750 10465	4130 9105	3860 8510
	TI09			458 18.0	1428 56.2	640 25.2	4136 162.8	10 147A8			2.2 32	3350 7385	3200 7055	3075 6780	3780 8335	3290 7255	3075 6780
	TI18			490 19.3	1420 55.9	626 24.6	4127 162.5	12 157A8			2.5 36	4360 9610	4160 9170	4000 8820	4920 10845	4280 9435	4000 8820
	TI09																
	TI18																



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Aplicación Combinada



IM 45



MT 45



MT 63

Tamaño 	Diseño	Ancho del aro (Pulg) 	Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Radio de carga estática (mm)	Circunferencia de rodaje (mm) +2.5%	PR	Tipo	Capacidad de carga (kg)										Presión de Inflado
			Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)					10 (kmph)		20 (kmph)		25 (kmph)		30 (kmph)		40 (kmph)		
		REC	mm	mm	mm	mm			mm	Rueda Libre	Rueda Manejo	Rueda Libre	Rueda Manejo	Rueda Libre	Rueda Manejo	Rueda Libre	Rueda Manejo	bar	
7.50-18	IM45	5.50	210	860	400	2540	8	TT/TL	1450	1025	1285	905	1205	850	1125	795	1015	715	3.70
10.5/80-18	MT45	9.00	280	910	406	2666	10		2515	1755	2225	1550	2085	1455	1950	1360	1755	1225	3.70
	IM45		273	896	400	2625	14		3070	2140	2715	1890	2545	1775	2380	1660	2140	1495	5.20
12.0/75-18	MT63	W9	300	945	451	2779	10		2515	1755	2225	1550	2085	1455	1950	1360	1755	1225	3.70
	IM45		273	896	400	2625	12		3135	2195	2770	1940	2600	1820	2430	1700	2185	1530	4.00
12.5/80-18	MT45	W9	310	990	443	2900	12		3420	2385	3020	2110	2835	1980	2650	1850	2385	1665	4.40
	IM45		273	896	400	2625	14		3870	2735	3420	2415	3210	2270	3000	2120	2700	1910	5.20
4.50-19	IM45	3.00	125	735	342	2171	4		3420	2385	3020	2110	2835	1980	2650	1850	2385	1665	4.40
7.50-20	IM45	5.50	215	920	427	2707	8		580	405	515	360	480	335	450	315	405	285	3.10
9.50-20	IM45	8.00	245	955	444	2821	6		1615	1130	1425	995	1340	935	1250	875	1125	790	3.40
									1065	740	940	655	885	615	825	575	745	520	2.10



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Mini Cargadores Especiales



HF 09



HF 18

Tamaño 	Diseño	Ancho del aro (Pulg) 		Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Radio de carga estática (mm)	Circunferencia de rodaje (mm) +2.5%	PR	Rueda Libre / Manejo	Tipo	Presión inflado	Carga Recomendada, kg (lbs)							
				Velocidad, kmph (mph)															
				Rodaje Libre								Rueda de Manejo							
		REC	ALT	mm	mm	mm	mm		bar			10	25	40	50	10	25	40	50
				in	in	in	in		p.s.i.			6	16	25	31	6	16	25	31
29x12.5-15	HF09	10.00 LB	-	310	750	334	2192	6	98	TL	2.10	1120	900	825	750	1120	900	825	750
				12.2	29.5	13.1	86.3		98		30	2470	1985	1820	1655	2470	1985	1820	1655
31x15.5-15	HF09	13.00 LB	-	380	810	361	2372	8	116		3.10	1850	1500	1360	1250	1850	1500	1360	1250
				15.0	31.9	14.2	93.4		116		45	4080	3310	3000	2755	4080	3310	3000	2755
	HF18			374	774	345	2262	8	121		3.00	1900	1620	1450	1360	1900	1620	1450	1360
				14.7	30.5	13.6	89.0		121		44	4190	3570	3200	3000	4190	3570	3200	3000
	HF27			378	774	345	2262	8	121		3.00	1900	1620	1450	1360	1900	1620	1450	1360
				14.9	30.5	13.6	89.0		121		44	4190	3570	3200	3000	4190	3570	3200	3000
	HF36			401	804	358	2349	8	116		3.1	1850	1500	1360	1250	1850	1500	1360	1250
				15.79	31.65	14.09	92.48		116		45	4080	3310	3000	2755	4080	3310	3000	2755



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Neumáticos de Costillas Industriales



F 3



F 09

Tamaño 	Diseño	Ancho del aro (Pulg) 	Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Radio de carga estática (mm)	PR	Tipo	Índice Carga	Presión Inflado	Carga recomendada, kg (lbs)		
			Ancho Total (mm) 	Diámetro Total (mm) 						30 kmph	40 kmph	
										Carga Max.	Carga Max.	
		REC	mm	mm	mm					bar	kg	kg
			in	in	in				p.s.i.	lbs	lbs	
11L-15SL	F3	8.00	305	815	376	10	TT / TL	115A6	3.60	1175	1060	
	F-09		12.0	32.1	14.8			110A8	52	2595	2335	
			277	809	372			115A6	3.60	1175	1060	
			10.9	31.9	14.6			110A8	52	2595	2335	
11L-16SL	F3	8.00	305	815	377	10		116A6	3.60	1245	1120	
			F-09	12.0	32.1	14.8		12	112A8	52	2740	2470
				266	805	374		10	120A6	4.40	1400	1250
	F-09			10.5	31.7	14.7		12	116A8	64	3090	2760
								120A6	4.40	1400	1250	
								116A8	64	3090	2760	



K&G
EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

EUROGRIP®

Multi-propósito



MT 90



TE 09



MT 54



MT 63



MT 72

Tamaño 	Diseño	Ancho del aro (Pulg) 	Dimensiones de llanta inflada sin carga 2%		Radio de carga estática (mm)	Circunferencia de rodaje (mm) +2.5%	PR	Tipo	Capacidad de carga (kg)				Presión de Inflado
			Ancho Total (mm) 	Diámetro Total (mm) 					30 (kmph)	40 (kmph)	65 (kmph)	90 (kmph)	
		REC	mm	mm	mm	mm			bar				
10.5-18	MT63	9.00	270	905	415	2700	8	TT	1875	1725	1630	1500	3.00
							10		2125	1955	1845	1700	3.75
12.5-18	MT54	11.00	330	995	452	2965	10		2250	2070	1955	1800	3.00
							12		2440	2245	2115	1950	3.50
							14		2640	2425	2290	2110	4.00
							16		2825	2600	2450	2260	4.50
	MT63						10		2250	2070	1955	1800	3.00
							12		2440	2245	2115	1950	3.50
							14		2640	2425	2290	2110	4.00
							16		2825	2600	2450	2260	4.50
18-19.5	MT63	14.00	455	1090	492	3238	16	5625	5175	4885	4500	6.00	
							18	6095	5605	5290	4875	6.75	
8.25-20	MT54	6.00	232	970	462	2940	14	TT	2575	2370	2235	2060	6.75
9.00-20	MT54	7.00	256	1012	481	3070	14		3125	2875	2715	2500	7.00
10.00-20	MT54	7.50	280	1050	498	3180	16		3750	3450	3255	3000	7.50
							18		4040	3715	3505	3230	8.50
10.5-20	MT54	9.00	275	960	456	2896	10	TL	2250	2070	1955	1800	3.75
11.00-20	MT54	8.00	300	1100	513	3332	16	TT	4065	3735	3525	3250	7.25
12.5-20	MT54	11.00	330	1055	482	3145	12	TL	2500	2300	2170	2000	3.50
14.5-20	MT54	11.00	355	1095	495	3262	12		2800	2575	2430	2240	3.00
							14		3040	2795	2635	2430	3.50
							16		3625	3335	3145	2900	3.50
405/70-20	MT54	13.00	385	1090	480	3295	14		3920	3605	3400	3135	4.00
							16		3625	3335	3145	2900	3.50
	MT63						14		3625	3335	3145	2900	3.50
MT72	14		3625	3335	3145	2900	3.50						
18-22.5	MT90	14.00	477	1185	528	3519	16		6095	5605	5290	4875	6.00
							18		6625	6095	5750	5300	6.75
							20		7000	6440	6075	5600	7.25
	TE09		16	6095	5605	5290	4875		6.00				
			20	7000	6440	6075	5600		7.25				
405/70-24	MT54	13.00	415	1190	575	3600	14	TL	3940	3620	3420	3150	3.50
	MT63		425	1190	577	3589			3940	3620	3420	3150	3.50
	MT72		420	1200	552	3575			3940	3620	3420	3150	3.50